

STANDARDY

KONSTRUKCE

Prvek

Specifikace

Základové konstrukce

- železobetonová deska s armovací sítí, asfaltové pásy proti radonu a vodě

Svislé konstrukce

- nosné zdivo z keramických cihelných bloků
- nosné zdivo mezi jednotlivými domy bude z akustických cihelných bloků
- příčky z keramických cihelných bloků
- instalacní přizdívky z pórobetonového zdiva (za sprchou a za WC)
- v rámci nadstandardu je možné realizovat komín pro krb či krbová kamna

Omítky

- vnitřní – hladké jednovrstvé vápenosádrové omítky, bílá výmalba
- vnější – součást zateplovacího systému, strukturovaná silikonová probarvená omítka, zrnitost 0 - 2,5 mm

Výplně otvorů

- vstupní dveře – plastový profil, kování klika/koule
- vnitřní dveře – viz níže
- okna - plastová, min. pětikomorový systém, mikroventilace, izolační trojsklo $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- vnitřní parapety bílé plastové
- venkovní parapety pozinkovaný plech
- příprava pro předokenní žaluzie (včetně přívodu pro elektrické ovládání) je ve standardu pouze nad okny:
 - ve 2. NP v pokoji 1
- garážová vrata – sekční, lamelová plná, ruční ovládání, příprava pro elektropohon

Vodorovné konstrukce

- stropy – železobetonové prefabrikované panely, sádrokartonový podhled
- překlady – prefabrikované typové cihelné, ocelové profily, železobetonové monolitické

Střecha

- plochá jednoplášťová střecha v systémové skladbě
- odvod dešťových vod vnitřním svodem
- střešní krytina – svařované fóliové pásky, 2 % spád
- klempířské prvky – pozinkovaný plech

Schodiště

- železobetonové

Podlahy	- skladba: nášlapná vrstva (viz níže), betonová mazanina, PE fólie, kročejová příp. tepelná izolace
Tepelná izolace	- podlaha v 1. NP – polystyren tl. 120 mm - podlaha ve 2. NP – kročejová izolace tl. 40 mm - stěny – kontaktní zateplovací systém, polystyren tl. 160 mm - střecha – polystyren min. tl. 220 mm
Garáž	- typová prefabrikovaná, betonové základové pasy

ÚPRAVA POVRCHŮ

Prvek	Specifikace
Laminátová podlaha	- obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice s šatnou, pokoje, pracovna - typ EGGER 7/31 včetně soklové lišty v dekoru: EBL002, 005, 006, 009, 011, 012, 018, 020, 021, 024
Dlažby	- WC, koupelna – keramická dlažba 45 x 45 cm, série RAKO TREND, provedení na stříh, spárování šedé, bez mozaiky - zádveří, chodby, komory, technická místnost, spíž, schodiště - keramická dlažba 30 x 30 cm včetně soklu, série RAKO KAAMOS, provedení na stříh, spárování šedé, bez mozaiky - terasy – betonová dlažba hladká 40 x 40 cm, tl. 4 cm, přírodní barevnost
Obklady	- WC, koupelna - keramický obklad 20 x 40 cm, série RAKO EASY, v koupelně do výše 2,0 m, na WC do výše 1,6 m, provedení na stříh, spárování bílé, bez inzert a listel
Poznámka	Přechody různých povrchů podlah budou řešeny přechodovými lištami. Upozorňujeme Budoucí kupující, že pokud si v rámci nadstandardu vyberou lepené vinylové podlahové krytiny, je nutné počítat s jejich rozměrovou stálostí dle ČSN EN ISO 23999 a vznikem případných spár mezi lamelami až do 0,25 % rozměru lamely, v souladu s technickými listy výrobce. Pokud si Budoucí kupující vybere jako náhradu za vytápění deskovými radiátory variantu s podlahovým topením a zároveň lepenou podlahovou krytinu, bere tímto na vědomí, že v místnostech s podlahovým vytápěním, kde je třeba dodržet dilatační úseky, bude tato krytina respektovat rozdělení dilatačních úseků a jejich přiznání pomocí dilatačních lišť, přerušení krytiny apod.. V případě, že bude Budoucí kupující trvat na provedení krytiny bez respektování těchto dilatačních úseků, přebírá veškeré záruky za vady krytiny vzniklé absencí těchto dilatací v podlahové krytině.

VNITŘNÍ DVEŘE

<u>Prvek</u>	<u>Specifikace</u>
Vnitřní dveře	<ul style="list-style-type: none">- série Solodoor Klasik, povrch CPL, , výplň dutinková DTD dřevotřísk, bílá barva, výška 197 cm, plné hladké- obložková zárubeň MFD dle šířky zdíva- dveřní otvory z obývacího pokoje do chodby a do spíše jsou začištěné omítkami - v rámci nadstandardu je možné řešit dveře
Dveřní kování	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní dveře – Twin LEKO VISION H 1892R, nerez, zámek obyčejný

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

<u>Prvek</u>	<u>Specifikace</u>
Rozvody	<ul style="list-style-type: none">- vody - plastové s označením Hostalen (vnitřní) a PE (vnější)- kanalizace - plastové s označením KG (vnější) a HT (vnitřní)
Pračka	<ul style="list-style-type: none">- příprava pro připojení pračky samostatným výtokovým ventilem s $\frac{3}{4}$" závitem a odpadem- elektrická zásuvka
Vývod studené vody	<ul style="list-style-type: none">- na fasádě v 1. NP nezámrzný kohout

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

<u>Prvek</u>	<u>Specifikace</u>
Umyvadlo	<ul style="list-style-type: none">- typ JIKA LYRA PLUS 814383, PVC sifon
Umyvadlová baterie	<ul style="list-style-type: none">- typ Metalia 55001.0, s výpustí
Sprchová vanička	<ul style="list-style-type: none">- Ravak Perseus Pro Flat white 90, sifon
Sprchový kout	<ul style="list-style-type: none">- Ravak Blix BLRV2 90 white + transparent
Sprchová baterie	<ul style="list-style-type: none">- typ Metalia 55060.0, nástenná baterie s příslušenstvím
WC mísa	<ul style="list-style-type: none">- závěsný klozet, bílý, typ JIKA LYRA PLUS 823380
WC sedátko	<ul style="list-style-type: none">- bílé plast, typ JIKA LYRA PLUS 893384
Umývátko	<ul style="list-style-type: none">- typ JIKA LYRA PLUS 815381, PVC sifon
Umyvadlová baterie	<ul style="list-style-type: none">- pro umývátko, typ Metalia 55001/1.0, bez výpustí
Poznámka	<p>Součástí standardu je vestavný modul pro závěsnou mísu WC a bílé WC tlačítka z PVC.</p> <p>Koupelna a WC obsahují ve standardu pouze ty zařizovací předměty, které jsou zakresleny v půdorysu, který je součástí Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.</p>

VZDUCHOTECHNIKA

Prvek

Ventilátor

Specifikace

- odvětrání koupelny a WC
- příprava pro vývod pro digestoř ukončený výstupem ze stropu v pozici stoupací šachty

Poznámka

Případné zakrytí odvětrávacího potrubí dle umístění spotřebičů bude řešeno v rámci nadstandardu kuchyňské linky.

ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Prvek

Vypínače, zásuvky

Specifikace

- typ Tango – bílá barva
- počet a umístění jsou znázorněny v projektové dokumentaci
- na každé terase je osazena jedna zásuvka pro venkovní prostředí

Svítidla

- stropní nebo nástěnná
- součástí standardu jsou pouze svítidla v zádveří, technické místnosti, spíži, na chodbách, schodiště, v komorách, místnostech WC, v koupelně, v garáži, u vstupu, na terasách (venkovní svítidla nelze měnit)
- v obytných místnostech je jeden vývod pro stropní svítidlo
- v koupelně je jeden vývod pro osvětlení zrcadla

Elektrické vedení

- rozvody vedeny skrytě, materiál měď

Příprava rozvodů

- příprava rozvodů v kuchyni pro elektrické spotřebiče viz níže

ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

Prvek

Televize

Specifikace

- rozvod do všech obytných místností

Domovní zvonek

- s audio komunikačním systémem

Datová síť

- rozvody do všech obytných místností, zásuvky 2 x RJ 45

VYTÁPĚNÍ

Prvek

Otopná tělesa

Specifikace

- ocelová desková tělesa typu VK osazena termohlavicemi,

	referenční místnost 1 x ruční hlavice - vedení měď
Otopné těleso v koupelně	- trubkové otopné těleso, termohlavice - v rámci nadstandardu možné osadit do žebříku el. patronu
Kotel	- plynový kondenzační kotel s přípravou teplé užitkové vody
Poznámka	Upozorňujeme Budoucí kupující, že v případě podlahového vytápění realizovaného v rámci klientských změn nebudou jeho rozvody provedeny pod předměty s pevně daným umístěním (např. pod kuchyňskou linkou, vestavěnými skříněmi, vanou, sprchovým koutem, kotlem, boilerem TUV apod.).

KUCHYNĚ

Prvek

Příprava
pro kuchyňskou
linku

Specifikace

- jednofázový přívod elektřiny pro lednici, troubu, digestoř, myčku, mikrovlnnou troubu
- třífázový přívod elektřiny pro varnou desku
- 2 x 2 samostatné zásuvky pod horními skříňkami
- 1 x vývod pro instalaci osvětlení pod horními skříňkami, včetně vypínače
- odpadní potrubí pro dřez
- vývod teplé a studené vody pro napojení dřezové stojánkové baterie, ventily $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{8}$ "
- přívod studené vody pro myčku osazený pračkovým ventilem s $\frac{3}{4}$ " závitem, připojení odpadu myčky je uvažováno k dřezovému sifonu, který není součástí standardní dodávky
- příprava pro vývod na digestoř ukončený výstupem ze stropu v pozici stoupacího potrubí

Poznámka

Součástí standardu není kuchyňská linka se spotřebiči (ani jejich zapojení), dřezová baterie, keramický obklad za kuchyňskou linkou, dopojení digestoře včetně případného zakrytí sádrokartonovou konstrukcí.

VENKOVNÍ ÚPRAVY

Prvek

Zpevněné plochy
vedle garáže

Specifikace

- betonová dlažba, přírodní barva

Okapový chodník	- kačírek a betonová dlažba přírodní barva do pískového lože
Oplocení	- kombinace pletiva a zídek s částečnou dřevěnou výplní dle prodejních situací jednotlivých ŘD.
Terénní úpravy	- hrubé rozprostření ornice bez založení trávníku (mimo zpevněné plochy)

Poznámka:

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem na optimalizaci designového a architektonického řešení a také na dostupnost na trhu (ukončení výroby).

Změnu standardu za nadstandard je možné provést v souladu s Pravidly klientských změn.

Jednotlivé nadstandardy budou vybrány výhradně u smluvních dodavatelů.

V případě dílčích odchylek mezi výkresovou částí dokumentace a textovou částí standardů, jsou nadřazený standardy, které jsou přílohou Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Klienti mají nárok na 1 designový návrh koupelny zdarma.

Vestavěné skříně nejsou součástí standardu.

platné od 19. 1. 2023